

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Lubrificanti - Oli Motori - Oli Motore per Vetture

Versione: 173/02

Valvoline™ SynPower™ MST FE C2 0W-30

VALVOLINE SynPower – Olio Motore Sintetico di Prima qualità Approvato OEM.

Formulato per offrire le massime prestazioni e protezione in tutte le condizioni operative, SynPower è concepito per soddisfare gli standard più recenti dei principali costruttori di motori.

SynPower MST FE C2 0W-30 è formulato per soddisfare le specifiche dei lubrificanti BMW LL-12 FE, Ford WSS-M2C950-A. MST FE C2 0W-30 è concepito per mantenere l'efficienza carburante nei veicoli con sistemi DPF e GPF, dove si consiglia un olio 0W-30 C2.

Approvazioni & Specifiche

BMW LL-12 FE

Consigliato per il cambio olio in garanzia quando è specificato Ford WSS-M2C950-A

MB-Approvazione 229.61

ACEA C2

ACEA A5/B5

API SP-RC, SP, SN Plus

ILSAC GF-6A

Consigliato da Valvoline quando sia richiesto Fiat 9.55535-GS1, DS1 o Iveco 1811 SC1 LV-16

Applicazioni

SynPower MST FE C2 0W-30 è formulato per soddisfare le specifiche dei lubrificanti Ford e BMW. MST FE C2 0W-30 è concepito per mantenere l'efficienza dei motori diesel e benzina dove si consiglia un olio 0W-30.

Formulato appositamente per l'utilizzo in veicoli commerciali leggeri e furgoni, compresi quelli con motori a benzina, diesel e GPL, dove è consigliato un olio 0W-30.

Per i veicoli che operano in condizioni fredde.

Controllare sempre il manuale del conducente per le corrette specifiche dell'olio da utilizzare.

Caratteristiche & Vantaggi

Protegge il Motore e il Sistema di Scarico

L'olio motore SynPower T è formulato con oli di base di qualità più elevati e additivi di ultima generazione per garantire la massima protezione e prestazioni in tutte le condizioni operative. Concepito per soddisfare i più recenti standard dei principali costruttori di motori.

Pulizia motore

Mantiene la massima pulizia del motore minimizzando i depositi.

Protezione contro l'usura

Fornisce la massima protezione contro l'usura in ogni condizione di guida.

Eccellenti prestazioni di avviamento a freddo

Il flusso istantaneo di olio a basse temperature garantisce facili avviamenti a freddo e lubrificazione ottimale in pochi secondi dopo l'accensione.

Economia carburante (FE)

La bassa viscosità e gli additivi speciali garantiscono la massima riduzione dell'attrito, con conseguente minor consumo di carburante.

Tecnologia Mid SAPS (MST)

Il sistema di additivi MST della Valvoline è formulato per fornire il massimo livello di protezione del motore senza influire negativamente sulle prestazioni delle tecnologie di controllo delle emissioni, come i filtri antiparticolato diesel (DPF), i filtri antiparticolato benzina (GPF) e i sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR). Formulato con avanzati componenti detergenti e antiusura, il sistema di additivi MST riduce al minimo l'intasamento del filtro, la disattivazione del catalizzatore e la creazione di particolato solfato; contribuendo così a mantenere il funzionamento efficiente del veicolo.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Keeping the world moving since 1866™

Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, come produttore, distributore e leader di mercato per prodotti e servizi di elevata qualità automobilistici e industriali. I suoi prodotti comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti speciali; grassi; e prodotti per impianti di raffreddamento.

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, programmi e servizi di Valvoline visitate

www.valvolineeurope.com

Consultare le più recenti approvazioni & Specifiche: <https://pisheets.valvoline.com/>

Proprietà Tipiche

Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura si conformerà sempre alle specifiche Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali variazioni in queste caratteristiche.

SynPower MST FE C2	
Viscosità SAE	0W-30
Viscosità, mm ² /s @ 100 °C. ASTM D-445	9.68
Viscosità, mm ² /s @ 40 °C. ASTM D-445	49.73
Indice di viscosità ASTM D-2270	184
Viscosità, mPa.s -35 °C. ASTM D-5293	5540
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	9.41
Punto di Scorrimento, °C ASTM D-5949	-45
Peso Specifico @ 15.6 °C. ASTM D-4052	0.844
Punto di infiammabilità, COC, °C. ASTM D-92	250

Le informazioni qui presentate sono valide solo per i prodotti fabbricati nelle seguenti località: Europa

Salute e Sicurezza

E' improbabile che questo prodotto presenti rischi significativi per la salute o la sicurezza quando è utilizzato correttamente nell'applicazione raccomandata e sono applicati buoni standard di igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il vostro ufficio vendite di area o tramite internet <http://sds.valvoline.com>

Proteggere l'ambiente

Portare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. Non scaricare in fognature, sul suolo o nell'acqua.

Stoccaggio

Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti e all'interno. Nel caso in cui lo stoccaggio esterno sia inevitabile, i fusti devono essere posizionati orizzontalmente per evitare l'ingresso di acqua e danni alle marcature dei fusti stessi. I prodotti non devono mai essere conservati al di sopra di 60 °C, esposti direttamente al sole o a condizioni sotto zero.

Sostituisce – 173/01

™ Marca Registrata di Valvoline, depositata in vari Paesi © 2023

Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises BV ed i suoi affiliati assumono responsabilità legale.

TRUSTED FOR 150 YEARS™

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS