



GEAR EPS PAG 150 – 220 - 320

.....

Lubrificante sintetico formulato a base di poliglicoli selezionati con una speciale additivazione per conferire elevate capacità lubrificanti.

.....

PROPRIETA' DEL PRODOTTO

È destinato specificamente alla lubrificazione di cuscinetti volventi o a strisciamento, ingranaggi ed altri accoppiamenti operanti a temperatura particolarmente elevata (forni e macchine per la lavorazione del vetro, cuscinetti di calandre per materie plastiche, macchine continue per carta, industria della ceramica, etc.).

Evita la formazione di morchie e depositi grazie ad una elevatissima resistenza termo-ossidativa

- Utilizzo anche in presenza di elevate temperature (120 °C nei serbatoi, con picchi di 200 °C nei punti più caldi) grazie all'elevato indice di viscosità
- Efficace protezione da fenomeni di usura (micropitting)
- Riduce efficacemente l'attrito negli accoppiamenti più critici (es. ingranaggi con vite senza fine)

SPECIFICHE

ANSI/AGMA 9005-E02

DIN 51502 CLP-PG

ISO 12925-1 CKT

ISO 12925-1 CKE

LOESCHE

Sacmi 200.02.A01(no)



Industria Lubrificanti

Sede e stabilimenti S.Olcese - Via Gramsci 10, 16010 GENOVA

Tel. 010 712997 – Fax 010 712283

www.lubritex.it – info@lubritex.it



GEAR EPS PAG 150 – 220 - 320

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE:

GEAR EPS PAG 150 - 220	Metodo	Unità	Valore	Valore	Valore
Viscosità a 40°	ASTM D 445	mm ² /s	150	220	320
Aspetto	APM 27		limpido	limpido	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	1000	1030	1030
Indice di viscosità	ASTM D 2270		195	195	205
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-36	-33	-33
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	240	220	242
Prova ruggine/B	ASTM D 665		supera	supera	supera

Avvertenze

Non è compatibile con oli minerali né sintetici a base estere

Non è indicato qualora sia previsto contatto con vernici, salvo quelle a base di resine epossidiche.



Industria Lubrificanti

Sede e stabilimenti S.Olcese - Via Gramsci 10, 16010 GENOVA

Tel. 010 712997 – Fax 010 712283

www.lubritex.it – info@lubritex.it