

LITIO KTL



Grasso multifunzionale con proprietà EP, formulato con saponi di litio, olio minerale altamente raffinato, olio vegetale, additivi antiusura ed antiruggine.

Gradazione NLGI 00-0-1-2-3

PROPRIETA' DEL PRODOTTO

- Ottima stabilità strutturale anche ad alte temperature
- Elevata protezione contro la ruggine e la corrosione
- Alta protezione contro l'usura
- Lunga durata in servizio
- Applicabilità a tutti i tipi di ingrassatori
- Biodegradabilità

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Lubrificazione generale di autoveicoli (perni, snodi, giunti, pompe acqua, alternatori, mozzi, etc.); lubrificazioni di cuscinetti a rotolamento di macchinario industriale operante in condizioni gravose di carico, temperature elevate, presenza d'acqua.

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE:

Caratteristiche	Unità d.m.	NLGI 000	NLGI 00	NLGI 0	NLGI 1	NLGI 2	NLGI 3
Aspetto	--	semifluido	semifluido	semifluido	pomatoso	pomatoso	pomatoso
Colore	--	nocciola	nocciola	nocciola	nocciola	nocciola	nocciola
Punto di goccia	°C	nd	nd	nd	170	170	170
Penetrazione a 25°C	dmm	440/470	400/430	355/385	310/340	265/295	220/250



Industria Lubrificanti
Sede e stabilimenti S.Olcese - Via Gramsci 10, 16010 GENOVA
Tel. 010 712997 - Fax 010 712283
www.lubritex.it - info@lubritex.it

LITIO KTL



SPECIFICHE

LITIO KTL		NLGI 00	NLGI 0	NLGI 1	NLGI 2	NLGI 3	
ISO			L-X-BCHB0	L-X-BCHB1	L-X-BCHB2	L-X-BCHB3	
DIN 51825			KP0K-20	KP1K-20	KP2K-20	KP3K-20	
DIN 51826		GP00K-20	G0K	G1K	-	-	
CINCINNATI MILACRON			P-79	P-72	P-64	-	
ISO 12924		L-X-BCHB00					
ISO 6743/6		L-CKG00					



Industria Lubrificanti
Sede e stabilimenti S.Olcese - Via Gramsci 10, 16010 GENOVA
Tel. 010 712997 – Fax 010 712283
www.lubritex.it – info@lubritex.it