

**DESCRIZIONE
PRODOTTO**

Xtreme 8001 C3 ECO SYNT 5W-30 è un lubrificante sintetico di ultima generazione realizzato con materie prime accuratamente selezionate e formulato per garantire eccezionali prestazioni nei moderni motori a benzina e gasolio, aspirati e turbocompressi operanti anche in condizioni gravose. È pienamente compatibile con tutti i dispositivi di controllo delle emissioni inquinanti (p.es. DPF – Diesel Particulate Filter) e supera gli standard prestazionali richiesti dai principali costruttori di autoveicoli.

APPLICAZIONI

Xtreme 8001 C3 ECO SYNT 5W-30 è consigliato per tutti i motori di nuova concezione di autovetture, SUV e furgoni leggeri.

**SPECIFICHE &
APPROVAZIONI**

ACEA C3-2016
API SN PLUS
MB-Approval 229.51
BMW LONG LIFE 04

**CARATTERISTICHE
TIPICHE**

(valori medi di produzione)

Xtreme 8001 C3 5W-30	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE	-	5W-30
Densità @15°C kg/m ³	ASTM D 1298	855,0
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	12,0
Indice di viscosità	ASTM D 2270	155
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	min -33
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	min 210
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	7