

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme 8002 C2 / C3 ECO SYNT 5W-30 è un lubrificante completamente sintetico formulato con oli base e additivi speciali, appositamente progettato per moderni motori a benzina e diesel, con il fine di prolungare la durata e mantenere l'efficienza dei filtri antiparticolato in tutte le condizioni operative.

Xtreme 8002 C2 / C3 ECO SYNT 5W-30 offre i seguenti vantaggi:

- Durata prolungata ed efficienza costante dei filtri antiparticolato per motori diesel e catalizzatori per motori a benzina,
- Intervalli di manutenzione prolungati,
- Eccellente protezione antiusura su ampio intervallo di temperature,
- Migliore protezione contro la formazione di fanghi,
- Eccellenti prestazioni ad alte e basse temperature,
- Eccellente stabilità termica e resistenza all'ossidazione.

APPLICAZIONI

Xtreme 8002 C2 / C3 ECO SYNT 5W-30 è raccomandato in tutte le auto di nuova generazione con motori a benzina e diesel con sistemi di controllo delle emissioni di scarico (EGR, SCR, DPF, TWR). Inoltre, può essere utilizzato su SUV, camion leggeri e furgoni.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SN
ACEA C2, C3-16
MB 229.51
VW 505.00/505.01
BMW LL-04
FIAT 9.55535-S1/S3

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme 8002 C2/C3 ECO SYNT 5W-30	Metodo di prova	Valori tipici
Grado SAE	-	5W-30
Densità @ 15°C, Kg/m ³	ASTM D 1298	850,0
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	10,9
Indice di viscosità	ASTM D 2270	168
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	-36
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	215
T.B.N, mg KOH/g	ASTM D 2896	≥ 6
Cenere solfite, %p	ASTM D 874	≤ 0,8