

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme 8003 C3 ECO SYNT SAE 5W-40 è un lubrificante sintetico di ultima generazione miscelato con oli base e additivi accuratamente selezionati e formulato per garantire prestazioni eccezionali nei moderni motori a benzina e diesel ad aspirazione naturale e turbocompressi anche in condizioni di lavoro gravose. È pienamente compatibile con tutti i dispositivi antinquinamento (es. DPF - Diesel Particulate Filter) e supera i principali requisiti prestazionali degli OEM.

Xtreme 8003 C3 ECO SYNT SAE 5W-40 fornisce le seguenti proprietà:

- ottima protezione antiusura,
- una migliore protezione contro la formazione di fanghi,
- eccellente resistenza all'ossidazione ed elevata stabilità termica.

APPLICAZIONI

Xtreme 8003 C3 ECO SYNT SAE 5W-40 è raccomandato in tutte le auto di nuova generazione, nei SUV e nei motori degli autocarri leggeri.

Xtreme 8003 C3 ECO SYNT SAE 5W-40 con il suo basso contenuto di ceneri supera la specifica ACEA C3-16 e offre una protezione completa del catalizzatore, prolungandone così la vita utile.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

ACEA C3-16
API SN
MB-Approval 229.51
VW 502.00, 505.00, 505.01
BMW LL 04

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme 8003 C3 ECO-SYNT 5W-40	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE di viscosità	-	5W-40
Densità @ 15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	850,0
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	14,5
Indice di viscosità	ASTM D 2270	170
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	-33
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	210
Ceneri solfatate, %	ASTM D874	≤0,8
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	≥6