

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme MIX 2T è un olio minerale ad alte prestazioni per motori a due tempi. È formulato per il movimento con miscelatore separato, ma può essere usato anche per la miscelazione manuale. Il pacchetto di additivi garantisce una completa dispersione nella benzina verde, migliorando la combustione e la resa del motore.

Xtreme MIX 2T presenta le seguenti caratteristiche:

- elevata protezione da graffi e usura,
- eccezionale resistenza all'ossidazione,
- ridurre al minimo i depositi sui componenti interni del motore e sui tubi di scarico.

Xtreme MIX 2T offre i seguenti vantaggi:

- evita che la candela di accensione si sporchi,
- riduzione dei fumi di scarico,
- miglioramento dell'efficienza termica del motore.

## APPLICAZIONI

Xtreme MIX 2T è adatto a qualsiasi moto a due tempi, sentieri, fuoristrada e ciclomotori. Adatto a tutti i sistemi di lubrificazione con iniezione diretta o premiscelazione, in presenza di benzina con o senza piombo.

## SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API TC

## CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

<b>Xtreme Mix 2T</b>	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Colore	Visivo	Rosso
Densità @15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	856,4
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	7,5
Indice di viscosità	ASTM D 2270	139
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	-21
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	200