

**DESCRIZIONE
PRODOTTO**

Xtreme PREMIUM 0W20 508.00/509.00 è un lubrificante sintetico al 100% realizzato con componenti accuratamente selezionati, tra cui PAO (polialfaolefina) e un pacchetto di additivi a medio cenere (mid SAPS) per fornire prestazioni eccezionali nei moderni motori a benzina o diesel, dotati di convertitori catalitici e filtri antiparticolato.

Xtreme PREMIUM 0W20 508.00/509.00 garantisce le seguenti caratteristiche:

- Elevata resistenza all'ossidazione che riduce la formazione di depositi,
- Buone proprietà detergenti/dispersanti che consentono motori più puliti e protezione dai fanghi,
- Maggiore protezione del motore dall'usura,
- Elevata fluidità a bassa temperatura, che consente un migliore avviamento a freddo,
- Eccezionale resistenza del film lubrificante che permette la riduzione degli attriti interni del motore,
- Elevata riduzione dei consumi di carburante.

APPLICAZIONI

Xtreme PREMIUM 0W20 508.00/509.00 è un lubrificante sviluppato per motori a benzina e diesel del gruppo VW e AUDI con convertitori catalitici e filtri antiparticolato. Inoltre, è adatto per motori in cui le cse automobilistiche richiedono di un lubrificante SAE 0W20 con specifica ACEA C5 o API SN Plus.

**SPECIFICHE &
APPLICAZIONI**

API SN plus
ACEA C5-16
VW 508.00/509.00
VW TL52577
PORSCHE C20

**CARATTERISTICHE
TIPICHE**

(valori medi di produzione)

Xtreme PREMIUM 0W20 508.00/509.00	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
gradazione SAE		0W20
colore	visuale	Ambra
massa volumica, kg/m ³	ASTM D 1298	≥ 840,0
viscosità, cSt @ 40°C	ASTM D 445	≥ 45,0
viscosità, cSt @ 100°C	ASTM D 445	6,9- 9,3
indice di viscosità	ASTM D 2270	≥165
punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤ - 42
punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 210
Ceneri solfatate, %	ASTM D 874	≤ 0,8
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	≥ 9,0

Le schede di sicurezza di tutti i prodotti sono disponibili su richiesta.