

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme PREMIUM 0W20 è un lubrificante 100% sintetico realizzato con componenti accuratamente selezionati, tra cui PAO (polialfaolefine) e additivi di alta tecnologia per fornire eccezionali prestazioni nei moderni motori a benzina o diesel, al fine di assicurare il massimo livello di protezione in motori di ultima generazione anche con tecnologia ibrida.

Xtreme PREMIUM 0W20 garantisce le seguenti caratteristiche:

- Elevata resistenza all'ossidazione che riduce la formazione di depositi,
- Buone proprietà detergenti / disperdenti che consentono motori più puliti e protezione dai fanghi,
- Maggiore protezione del motore contro l'usura,
- Elevata fluidità a bassa temperatura.

APPLICAZIONI

Xtreme PREMIUM 0W20 ha un pacchetto di additivi medio-basse ceneri che oltre a mantenere delle eccezionali prestazioni del motore sia nelle brevi che nelle lunghe percorrenze, assicura:

- Un'elevata protezione del filtro antiparticolato,
- Alta riduzione nei consumi dei carburanti,
- Massima erogazione di potenza e rapidità di risposta del motore,
- Riduzione delle emissioni nocive.

Xtreme PREMIUM 0W20 è indicato per l'uso in servizio dei motori a benzina e diesel, per autovetture ibride e furgoni leggeri dove sia richiesto un grado di viscosità SAE 0W20.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SN/SN plus
ACEA C5-16
ILSAC GF-5
FORD WSS M2C947-A
FIAT 9.55535-GSX/DSX

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme PREMIUM 0W20	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
gradazione SAE		0W20
massa volumica, kg/m ³	ASTM D 1298	840
viscosità, cSt a 40°C	ASTM D 445	46,78
viscosità, cSt a 100°C	ASTM D 445	8,78
indice di viscosità	ASTM D 2270	170
punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	-39
punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 206
Ceneri solfate, %	ASTM D 874	0,8

Le schede di sicurezza di tutti i prodotti sono disponibili su richiesta.