

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme Premium 0W-30 è un lubrificante sintetico al 100% realizzato con oli base accuratamente selezionati come PAO (polialfaolefina) e additivi di alta tecnologia. È stato formulato per fornire prestazioni eccezionali nei moderni motori a benzina o diesel, normalmente aspirati o turbocompressi, di ultima generazione. Grazie agli speciali modificatori di attrito, questo olio fornisce la massima potenza al motore e ne aumenta la velocità di risposta. Inoltre, aiuta a resistere alle forti sollecitazioni termiche tipiche dei motori ad alta potenza, mantenendo così il massimo livello di pulizia per periodi molto lunghi.

Xtreme Premium 0W-30 presenta anche le seguenti caratteristiche:

- elevata usura e disperdenti detergenti,
- eccellente fluidità a bassa temperatura,
- eccezionale ossidazione e resistenza termica.

APPLICAZIONI

Xtreme Premium 0W-30 ha un pacchetto di additivi che garantisce una protezione ottimale contro l'usura delle parti meccaniche, anche in condizioni gravose.

Xtreme Premium 0W-30 rappresenta il massimo punto di evoluzione nel campo dei lubrificanti ad alte prestazioni.

Con l'impiego di questo olio è possibile ottenere:

- maggiore pulizia del motore,
- migliore protezione del motore,
- massima distribuzione della potenza e rapidità di risposta del motore,
- riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni nocive.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SN/SN PLUS
ACEA C2/C3-16
MB 229.31/229.51
BMW LL 04
VW 502.00/505.01
FIAT 9.55535-GS1/9.55535-DS1
FORD WSS-M2C950-A
PORSCHE
GM dexos 2

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di
produzione)

Xtreme PREMIUM 0W-30	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE di viscosità	-	0W-30
Densità @15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	840,0
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	10,5
Indice di viscosità	ASTM D 2270	170
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	-39
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	210
TBN, mgKOH/g	ASTM D-2896	≥ 6