

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme SAE 30 è un olio minerale monogrado di alta qualità progettato per soddisfare i requisiti di alcuni piccoli motori a diesel e benzina utilizzati in applicazioni agricole e di giardinaggio.

L'utilizzo di Xtreme SAE 30 offre/garantisce:

- elevata protezione contro l'usura,
- elevata protezione contro vernici, fanghi e altri inquinanti,
- buona protezione contro i prodotti acidi derivanti dalla combustione di gasolio ad alto contenuto di zolfo.

## APPLICAZIONI

Xtreme SAE 30 è raccomandato per motori di attrezzature agricole e da giardinaggio quali rasaerba, motozappe e motocoltivatori dove si richieda un grado di viscosità SAE 30. Adatto ai motori 4 tempi con o senza convertitore catalitico.

## SPECIFICHE

API SF / CD

## CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

<b>Xtreme SAE 30</b>	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE di viscosità		30
Densità @15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	≥ 860
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	9,3-12,5
Indice di viscosità	ASTM D 2270	≥ 100
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤ -18
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 220